



CONMIK MEMBRANE

HÓA CHẤT CHỐNG THẤM GỐC BITUM HIỆU SUẤT CAO

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để chống thấm nhà vệ sinh, vách tầng hầm, ban công...
- ❖ **Định mức:** 1.5kg/m²
- ❖ **Đóng gói:** 1kg, 4kg, 18kg



CONMIK 101

LỚP LÓT MÀNG CHỐNG THẤM

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng làm lớp lót trước khi thi công màng để tăng cường độ bám dính.
- ❖ **Định mức:** 0.25kg/m²
- ❖ **Đóng gói:** 18kg



CONMIK BITUMIK

MÀNG CHỐNG THẤM GỐC BITUM MẶT TRƠN, MẶT CÁT, MẶT ĐÁ

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để chống thấm mái nhà, hiên, ban công, các vị trí bị trũng, tầng hầm và các kết cấu bê tông, cầu và các đường ống đường hầm, các bể phóng tên lửa và các hầm để máy bay.
- ❖ **Đóng gói:** 10m²/cuộn



CONMIK BITUSTICK

MÀNG TỰ DÍNH GỐC BITUM

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để chống thấm và bảo vệ mái nhà, bê tông, khối xây bề mặt gỗ, nóc mái, vùng chóp, khe mái, hộp trồng cây, ống lạnh, trên và dưới tường móng, bể chứa ngầm, mặt cầu, đường hầm,....
- ❖ **Đóng gói:** 20m²/cuộn



CONMIK FLEX PU - POLYURETHANE

HÓA CHẤT CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE HIỆU SUẤT CAO

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để chống thấm cho sàn mái lộ thiên, bể bơi, bể nước sạch, hồ trồng cây, sàn treo.
- ❖ **Định mức:** ≥1.2kg/m²
- ❖ **Đóng gói:** 5kg, 20kg



CHỐNG THẤM PHẢI LÀ CONMIK!



CÔNG TY CỔ PHẦN CONMIK VIỆT NAM

- 📍 Tầng 2, số 150, tổ 10, Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
- ☎ 0967 966 789 - 0243. 2595539
- ☎ 0243.7661900
- ✉ chongthamconmik@gmail.com
- 🌐 <https://conmik.com>

CONMIK GROUP SDN BHD (1335491-D)

- 📍 No 32, Jalan U5/171, (Jalan Bulan) Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia
- ☎ +60 1116235693
- ✉ Info@conmik.com
- 🌐 <https://conmik.com/en>



CONMIK ACRYLIC

HÓA CHẤT CHỐNG THẤM STYRENE ACRYLIC HIỆU SUẤT CAO

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để trám vá và chống thấm hoàn toàn cho vết nứt giữa các tấm bê tông đổ sẵn và các loại mái, gạch bê tông, tấm mái lợp, sân thượng, tường đứng,...
- ❖ **Định mức:** 1kg/3m²
- ❖ **Đóng gói:** 5kg, 20kg



CONMIK LATEX

PHỤ GIA KẾT DÍNH VÀ SỬA CHỮA BÊ TÔNG


- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để chống thấm cho vỉa sân cường độ cao, vỉa sửa chữa và vỉa trát, vỉa xây tô.
- ❖ **Đóng gói:** 5 lít, 20 lít



CONMIK GROUT 570

VỮA XI MĂNG BÙ CO NGÓT ĐỘ BỀN CAO

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để rót vữa vào: móng máy, bề tường ray, bu lông neo, trụ cầu, các khe hở, lỗ hổng, hốc tường.
- ❖ **Đóng gói:** 25kg



CONMIK LUXURY SA

MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH POLYETYLEN

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để ngăn ẩm, chống thấm và bảo vệ các cấu kiện bê tông cho tầng hầm và các cấu kiện ngầm. Thích hợp cho sàn, tường của các cấu kiện bê tông cốt thép, các dự án cải tạo hoặc mở rộng cấu kiện.
- ❖ **Đóng gói:** 20m/cuộn



CONMIK LUXURY SA V

MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH POLYETYLEN

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng trong các dự án vách tường hầm, sàn mái, nó bám dính cực tốt với lớp bê tông...
- ❖ **Đóng gói:** 20m/cuộn



CONMIK PU ECO - POLYURETHANE

SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG, CÓ CHỨNG CHỈ CHO BỂ NƯỚC SẠCH

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng để chống thấm cho bể nước sạch, bể bơi, bể tông hoặc kim loại, dùng trên bề mặt bê tông, không cần lớp bảo vệ.
- ❖ **Định mức:** 0.6kg/ 1 lớp, ít nhất 2 lớp
- ❖ **Đóng gói:** 6kg trong đó part A: 5 kg dung dịch, part B: 1kg chất làm cứng.



CONMIK POLYUREA - L

HÓA CHẤT CHỐNG THẤM GỐC POLYUREA NGUYÊN CHẤT - GỐC TIỀN TIẾN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI


- ❖ **Ứng dụng:** Lớp phủ chống thấm và chống ăn mòn ưu việt cho bể bơi, bể hóa chất, khu vui chơi giải trí dưới nước, kết cấu bê tông, ống thoát nước và cửa ống, nhà máy điện hạt nhân, bãi đậu xe, nhà máy, nhà kho và trung tâm mua sắm...
- ❖ **Định mức:** ≥1,5kg
- ❖ **Đóng gói:** Part A: 216kg/thùng; part B: 200kg/thùng



CONMIK POLYUREA - P

HÓA CHẤT CHỐNG THẤM GỐC POLYUREA HỖN HỢP - GỐC TIỀN TIẾN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

- ❖ **Ứng dụng:** Lớp phủ chống thấm và chống ăn mòn ưu việt cho bể bơi, bể hóa chất, khu vui chơi giải trí dưới nước, kết cấu bê tông, ống thoát nước và cửa ống, nhà máy điện hạt nhân, bãi đậu xe, nhà máy, nhà kho và trung tâm mua sắm...
- ❖ **Định mức:** ≥1,5kg
- ❖ **Đóng gói:** Part A: 216kg/thùng; part B: 200kg/thùng



CONMIK ULTRASHIELD

MÀNG TPO ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY TRONG CÁC HỆ MÁI LỘ THIÊN

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng trong các công trình yêu cầu độ bền cao: nhà xưởng, nhà kho, trung tâm thương mại, sân vận động,...
- ❖ **Đóng gói:** 1m x 20m



CONMIK SUPERWATERPROOF

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM LỎNG HAI THÀNH PHẦN, POLYME POLYURETHANE - BITUM

- ❖ **Ứng dụng:** Dùng cho những khu vực có mối nứt cao: bể xử lý nước thải, khu vực mái và sân thượng, bãi đỗ xe, cầu đường...
- ❖ **Đóng gói:** Part A: 5kg - Part B: 5kg

