



BROCHURE

Waterproofing membrane

Màng chống thấm

CONMIK





LỜI MỞ ĐẦU

OPENING STATEMENT

Công ty Cổ phần CONMIK Việt Nam chuyên sản xuất cung cấp sơn, các sản phẩm, giải pháp chống thấm và vật liệu xây dựng hiện đại. Từ khi thành lập đến nay, CONMIK luôn cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao giá trị và tuổi thọ cho mọi công trình.

Với công nghệ sản xuất tiên tiến, đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng mạng lưới phân phối rộng khắp, CONMIK đã khẳng định vị thế là một thương hiệu uy tín, được nhiều nhà đầu tư, kiến trúc sư và nhà thầu tin tưởng lựa chọn. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng nhiều dự án đa dạng, từ nhà ở dân dụng, công trình thương mại cho đến các công trình hạ tầng quốc gia trên khắp Việt Nam và thế giới.

CONMIK Vietnam Joint Stock Company specializes in manufacturing and supplying paints, waterproofing solutions, and modern construction materials. Since its establishment, CONMIK has been committed to delivering products of durable quality, health safety, and eco-friendliness, contributing to the enhancement and longevity of every project.

With advanced production technology, a team of experienced engineers and experts, and a wide distribution network, CONMIK has affirmed its position as a trusted brand chosen by numerous investors, architects, and contractors. We take pride in accompanying a variety of projects, from residential housing and commercial buildings to national infrastructure works across Vietnam and the world.





ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN STRATEGIC ORIENTATION

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu chống thấm và giải pháp xây dựng bền vững tại Việt Nam, hướng tới vị thế tin cậy và mở rộng ra thị trường quốc tế, mang đến những công trình an toàn, chất lượng cao và trường tồn theo thời gian.

Sứ mệnh

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chống thấm hiệu quả. CONMIK luôn đồng hành cùng đối tác trong việc kiến tạo nên những công trình bền vững, thẩm mỹ và tối ưu chi phí.

Vision

To become a leading brand in waterproofing materials and sustainable construction solutions in Vietnam, aiming for a trusted position and global expansion, delivering projects that are safe, high-quality, and enduring over time.

Mission

Provide effective waterproofing products, solutions, and services. CONMIK always accompanies its partners in creating durable, aesthetic, and cost-efficient constructions.





Connmik Bitumik

Connmik Bitumik là màng chống thấm gốc Bitum có khả năng chịu nhiệt, chống lại tia tử ngoại, tia UV và khả năng chống thấm cao, được sản xuất từ hỗn hợp giàu bitum và Atactic Polypropylene. Bên trong màng được gia cố bằng lưới Polyester sản xuất theo phương pháp Spunbond không đan.

Connmik Bitumik is a bitumen-based waterproofing membrane with excellent heat, UV resistance, and superior waterproofing performance. It is made from a bitumen-rich compound modified with Atactic Polypropylene (APP), reinforced with non-woven Spunbond polyester for strength and durability.

ỨNG DỤNG

- Mái nhà, hiên, sân, ban công, các vị trí bị trũng.
- Tầng hầm và các kết cấu bê tông.
- Các đầu ống đầu cọc.
- Cầu và các đường ống, đường hầm.
- Các bộ phóng tên lửa và các thềm để máy bay.

APPLICATION

- Roofs, terraces, balconies
- Basements & concrete structures
- Pipe joints and terminations
- Tunnels, culverts, underground pipelines
- Fireproof walls, elevator pits, machine rooms.

ĐẶC ĐIỂM

- Khả năng chống thấm cao, ngay cả trong môi trường áp suất hơi nước lớn.
- Khả năng chịu tải lớn.
- Độ đàn hồi cao.
- Chịu mài và cường độ chịu đâm thủng lớn.
- Thích ứng hoàn hảo khi nhiệt độ xuống mức lạnh.

FEATURES

- Superior waterproofing under high vapor pressure
- High load-bearing & flexibility
- Strong puncture and impact resistance
- Crack-bridging & tear resistance
- Reliable performance in low temperatures

Thickness	3 mm	4 mm
Width	1 (m)	1 (m)
Length	10 (m)	10 (m)
Longitudinal Tensile Strength	650 (N/5cm)	600 (N/5cm)
Transverse Tensile Strength	500 (N/5cm)	400 (N/5cm)
Low Temperature Flexibility (without release film)	0 to -5 (°C)	<-5 (°C)



SURFACE FINISH



Green Slat



Fine sand



Plain (HDPE)



Connmik Bitustick

Connmik Bitustick là màng chống thấm bitum tự dính, thi công không cần gia nhiệt. Bề mặt dưới được bảo vệ bằng lớp màng chống dính, trong khi bề mặt trên có thể hoàn thiện bằng màng polyethylene (PE) hoặc lớp cát.

Connmik Bitustick is a self-adhesive bitumen waterproofing membrane applied without heating. The bottom surface is protected by a release film, while the top surface can be finished with polyethylene (PE) film or sand.

ỨNG DỤNG

- Chống thấm sàn mái, sàn tầng hầm.
- Chống thấm bê tông, khối xây, bề mặt gỗ.
- Các chi tiết mái, bồn cây, kho lạnh.
- Móng, đường hầm, cống hộp, đường ống ngầm và bề mặt đường.
- Các công trình tải nặng như chống thấm mặt cầu, đường dẫn nước, ống dây điện ngầm, đường hầm, mặt đường giao thông.

APPLICATION

- Roofs, basements, and podium slabs
- Concrete, masonry, and wooden structures.
- Roof details, planters, cold storage areas.
- Foundations, tunnels, culverts, underground pipelines, and road surfaces.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Vệ sinh và làm khô bề mặt.
- Quét lớp lót (Connmik 101) để tăng độ bám dính.
- Gỡ lớp màng chống dính, ép chặt màng chống thấm lên bề mặt đã quét lót.
- Dùng con lăn hoặc bàn xoa gỗ để đảm bảo dán kín, không tạo bọt khí.
- Thi công lớp bảo vệ bằng vữa láng.


INSTALLATION GUIDE

- Clean and dry the surface.
- Apply primer (Connmik 101) for better adhesion.
- Remove release film, press membrane firmly onto primed surface.
- Use roller/wooden float to ensure full bonding without air gaps.
- Apply protective screed layer.

Thickness	1.5mm/2mm
Width	1 (m)
Length	20 (m)
Longitudinal Tensile Strength	450 (N/5cm)
Transverse Tensile Strength	350 (N/5cm)
Longitudinal Tear Resistance	100 (N)
Transverse Tear Resistance	130 (N)



SURFACE FINISH



Green Slates



Fine sand



Plain (HDPE)



CKA Bitutech

Màng chống thấm nhựa đường CKA Bitutech được sản xuất theo công nghệ cán láng hiện đại, gia cường polyester với hợp chất nhựa đường biến tính chất lượng cao. Các chất biến tính giúp tăng khả năng kháng nhiệt, cơ học và chống lão hóa, trong khi lớp polyester không dệt nâng cao cường độ kéo, chống xé rách, kháng chọc thủng và độ giãn dài.

CKA Bitutech waterproofing membrane is manufactured using advanced calendering technology, reinforced with polyester and a high-quality modified bitumen compound. The modifiers enhance heat resistance, mechanical strength, and anti-aging properties, while the non-woven polyester provides high tensile strength, tear resistance, puncture resistance, and elongation.

ỨNG DỤNG

- Mái hoặc vật liệu trên cùng cho mái bằng hoặc dốc, hệ thống đơn hoặc đa lớp.
- Khu vực ẩm ướt, bể bơi, toa-lét.
- Các kết cấu ngầm.
- Nền, sàn.

APPLICATION

- Roofing or top layer for flat or pitched roofs, in single or multi-layer systems.
- Wet areas such as swimming pools, bathrooms, and toilets.
- Underground structures.
- Foundations and floors.

ĐẶC ĐIỂM

- Kháng kiềm, axit nhẹ và vi khuẩn.
- Chống thấm nước với độ bám dính vượt trội.
- Bền bỉ trong dải nhiệt độ rộng.
- Phù hợp cho bề mặt lộ thiên và thi công trên/dưới sàn.

FEATURES

- Resistant to alkalis, mild acids, and bacteria.
- Waterproof with excellent adhesion.
- Durable in wide temperature ranges.
- Suitable for exposed use and installation above/below slabs.

Thickness	3/4/5 mm
Width	1 (m)
Length	10 (m)
Longitudinal Tensile Strength	600±20% (N/5cm)
Transverse Tensile Strength	450±20% (N/5cm)
Longitudinal Tear Resistance	140 (N)
Transverse Tear Resistance	160 (N)



SURFACE FINISH



Green Slates



Fine sand



Plain (HDPE)



CKA Bitumax

Màng tự dính bitum polyester gia cường SBS CKA Bitumax được thiết kế để thi công an toàn. Nhờ hợp chất bitum tự dính đặc biệt, màng có thể sử dụng trên các bề mặt nghiêm cấm thi công bằng đèn khò (lớp polystyrene phủ)

The SBS-modified self-adhesive bitumen membrane CKA Bitumax, reinforced with polyester, is designed for safe application. Thanks to its special self-adhesive bitumen compound, the membrane can be applied on surfaces where torch-on installation is strictly prohibited (such as polystyrene insulation).

ỨNG DỤNG

- Có thể sử dụng trên các bề mặt nghiêm cấm thi công bằng đèn khò (gỗ, XPS...)
- Tốc độ thi công nhanh.
- Thi công an toàn với chi phí thấp.
- Không yêu cầu cao về thiết bị và kỹ năng.
- Thi công lạnh giúp làm giảm khói, mùi hôi và tiếng ồn.

APPLICATION

- Applicable on surfaces where torch-on application is prohibited (wood, XPS, etc.).
- Fast installation speed.
- Safe application with low cost.
- No special equipment or advanced skills required.
- Cold application reduces smoke, odor, and noise.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Vệ sinh và làm khô bề mặt, quét lớp lót.
- Trải màng, bóc film silicon và dán xuống bề mặt.
- Chồng mép cạnh 8–10 cm, mép cuối 15 cm.
- Dùng con lăn ép chặt, có thể hỗ trợ máy sấy khí nóng.
- Với mái vòm từ ván ép/OSB khô, không cần lớp lót.


INSTALLATION GUIDE

- Clean and dry surface, apply primer.
- Unroll membrane, peel release film, press onto surface.
- Overlap side laps 8–10 cm, end laps 15 cm.
- Roll firmly, use hot-air blower if required.
- For dry plywood/OSB curved roofs, primer is not needed.

Thickness	1.5/2/3/4 mm
Width	1 (m)
Length	10 (m)
Longitudinal Tensile Strength	300±100 (N/5cm)
Transverse Tensile Strength	400±100 (N/5cm)
Longitudinal Tear Resistance	≥100 (N)
Transverse Tear Resistance	≥100 (N)



SURFACE FINISH



Green Slates



Fine sand



Plain (HDPE)



THE WISE CHOICE



PHONE: 024 3259 5539



EMAIL: chongthamconmik@gmail.com



WEBSITE: <https://conmik.com>



FACTORY: An Thi - Hung Yen



HEAD OFFICE: No. 150, Group 10, Lang Street, Lang Ward, Hanoi, Vietnam

CONMIK